

Grifo electrónico para lavabo

TEMPOMATIC 4

Ref. 443426

Pilas integradas



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Grifo electrónico de lavabo para panel:
 Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de metal cromado L.130 mm.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Fijación para panel de 1 a 24 mm.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Llave de corte.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	130 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS   SVGW
Garantía	

VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Ahorro de agua del 90 %



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

