

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 600 mm Ø 25

Ref. 5058P2

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 600 mm Ø 25 - Ref. 5058P2

Barra de apoyo recta para persona con movilidad reducida (PMR).
Tubo Ø 25, distancia entre ejes 600 mm.
Utilización como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para WC, ducha o bañera.
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 304 bacteriostática.
Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN»)
Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 115 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta de acero inoxidable brillo, 600 mm Ø 25 - Ref. 5058P2

Longitud	600 mm
Diámetro	Ø 25
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	CE 
Garantía	

VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Probado con más de 200 kilos



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

