

## Barra de apoyo recta acero inoxidable brillo, 300 mm Ø 32

Ref. 5050P2

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish



### DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo recta acero inoxidable brillo, 300 mm Ø 32 - Ref. 5050P2**

Barra de apoyo recta para personas con movilidad reducida (PMR).  
Tubo Ø 32, entre ejes 300 mm.  
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para inodoro, ducha o bañera.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 304 bacteriostático.  
Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo recta acero inoxidable brillo, 300 mm Ø 32 - Ref. 5050P2**

Longitud	300 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

### VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testada con más de 250 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa de fácil limpieza

