

# Barra de ducha recta Ø 32 con soporte

Ref. 5460S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

## DESCRIPCIÓN

Barra de ducha recta Ø 32 con soporte - Ref. 5460S

Barra de ducha recta Ø 32 con soporte para PMR.  
Sirve como barra de sujeción vertical y ducha para ducha o bañera.  
Soporte para mango de ducha de metal cromado con palanca ergonómica.  
Se puede añadir una jabonera deslizante (no está incluida).

Altura: 1150 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de ducha recta Ø 32 con soporte - Ref. 5460S

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 1 150 mm                                                                                                                                                                |
| Distancia a pared            | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |



## VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

