

Barra de sujeción en T, Ø 32

Ref. 5440S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

Barra de sujeción en T Ø 32 para PMR.
Sirve como barra de apoyo y de sujeción.
Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.
Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera.
Dimensiones: 1150 x 500 mm.
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.


Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en T, Ø 32 - Ref. 5440S

Altura	1 150 mm
Longitud	500 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

