Barra de apoyo angular de 135° Nylon blanco antibact., 220 x 220 mm

Ref. 5083N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco, 3 puntos de fijación

DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Nylon blanco antibact., 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).
Barra de apoyo angular de Nylon HR brillo blanco.
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.
Tratamiento antibacteriano NylonClean : protección óptima contra el desarrollo de las bacterías y de los mohos.
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.
Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.
Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.
Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.
Tratamiento anti-UV: evita el amarilleamiento.
Agradable al tacto.
Distancia de 38 mm entre la barra y la pared:
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.
Dimensiones : 220 x 220 mm.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

VENTAJAS

- Tratamiento antibacteriano NylonClean
- Testada con más de 200 kg
- Distancia de 38 mm: espacio mínimo
- Nylon HR : superficie lisa fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Nylon blanco antibact., 220 x 220 mm - Ref. 5083N

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Diámetro	32 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	Nylon : 3,5 mm ; Acero : 2 mm
Acabado	Nylon antibacteriano HR brillo blanco



Normativas y certificaciones	
Garantía	