Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2521L

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521L

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa
Grifo mezclador monomando de un solo orificio H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Limitador de temperatura máxima preajustado
- Higiene: salida BIOSAFE higiénica sin rejilla
- Maneta Hygiène sin contacto manual
- Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521L

Racor	H3/8"
Altura	185 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD