

# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2220

Grifo mezclador monomando un solo orificio H.60 L.100



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2220**

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.  
Grifo mezclador monomando con un solo orificio H.60 L.100 con rompechorros higiénico.  
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Caudal regulado a 5 l/min.  
Accionamiento mediante maneta abierta.  
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de polipropileno.  
Latiguillos flexibles de PEX F3/8".  
Fijación reforzada.  
Grifo mezclador monomando adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2220**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura de la salida          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud del caño            | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Limitador de temperatura     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre



Ahorro de agua: caudal regulado a 5 l/min



Elevada resistencia: fijación reforzada

