

Grifo mezclador monomando para lavabo

Ref. 2720L

Grifo mezclador monomando H.95 L.120

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2720L

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador con caño curvado H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento por maneta Hygiène L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR)
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo disponible en versión con tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2720L

Racor	H3/8"
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS

WRAS



NF

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD



VENTAJAS



Higiene: interior liso limita las bacterias



Higiene máxima: poca capacidad de agua



Choque térmico sin desmontar la maneta



Maneta Hygiène: accionamiento sin contacto manual

