Grifo mezclador monomando para lavabo

Ref. 2720L

Grifo mezclador monomando H.95 L.120



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2720L

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador con caño curvado H.95 L.120 con salida BIOSAFE higiénica.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento por maneta Hygiène L.150.
Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de acero inoxidable.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR)
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo disponible en versión con tubos de cobre.

VENTAJAS

- Higiene: interior liso limita las bacterias
- Higiene máxima: poca capacidad de agua
- Choque térmico sin desmontar la maneta
- Maneta Hygiène: accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2720L

Racor	H3/8"
Altura de la salida	95 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	SÍ
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, NF
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

