

Grifo electrónico TEMPOMATIC PRO

Ref. 445253

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón macizo cromado con Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Caño giratorio 360° con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Caño desmontable para facilitar la limpieza.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Dos modos de cierre:
Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático.
Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.
Se puede realizar un choque térmico.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	310 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	  
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diferentes modos de cierre disponibles



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

