

Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2565T1

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T1

Grifo mezclador monomando de fregadero sobre repisa.
 Grifo mezclador monomando con caño alto fijo H.165 L.140.
 Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 Caudal limitado a 5 l/min.
 Cuerpo y base de latón cromado.
 Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2565T1

Racor	H3/8"
Altura	291 mm
Altura de la salida	165 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS



WRAS



Garantía



VENTAJAS



Higiene: interior liso para limitar las bacterias




Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustado



Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual



Reparabilidad

