

Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Ref. 2446L

Grifo mezcl.mur.mec. Securit. caño girat. L.150 pal. Hig., S/C



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446L

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.
Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
Caudal regulado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento con maneta Hygiène L.150.
Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Conforme a las exigencias de la NF Médical.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446L

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Cuerpo/caño con interior liso limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustable



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch



Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

