Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519L

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519L

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador mural con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorro estrella de latón. Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519L

Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 😰 🗓
Garantía	30 gg
Reparabilidad	50° REPARAMENTA

VENTAJAS



Higiene: caño con interior liso




Limitador de temperatura máxima preajustable



Maneta Hygiène sin contacto manual



Caño autovaciado limita las cepas bacterianas



© DELABIE https://www.delabie.es