Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739S

Grifo mezclador bimando



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 38°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón y manetas CLASSIC.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores estándar M1/2" M3/4".

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando
Ancho	281 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS BELGADUA DE DE
Garantía	30g GABANTA

VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Limitador de temperatura máxima preajustable



Termostático : estabilidad de temperatura total



Manetas con agarre sencillo

