Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739S

Grifo mezclador bimando

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 38°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón y manetas CLASSIC.
Salida de ducha M1/2".
Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".
Grifo mezclador con racores estándar M1/2" M3/4".
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
- Limitador de temperatura máxima preajustable
- Termostático : estabilidad de temperatura total
- Manetas con agarre sencillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando
Ancho	281 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Laiton chromé
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA