

# Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2739EPS

Grifo mezclador monomando, maneta abierta



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2739EPS

Grifo mezclador de ducha monomando mural.  
Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajutable.  
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con racores excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2739EPS

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP, Securitouch
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

## VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  Equilibrado de presión : temperatura constante
-  Higiene : interior liso limita las bacterias
-  Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre

