# Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM

Ref. H9630KIT

Columna de ducha con grifo mezcl. term. sin válvula antirretorno

#### **DESCRIPCIÓN**

Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT

Columna de ducha con grifo mezclador termostático secuencial. Columna de ducha con grifo mezclador de ducha termostático secuencial. SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura bloqueado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte inferior M1/2".

Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4". Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Columna de ducha con grifo mezclador term. secuencial SECURITHERM - Ref. H9630KIT

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático secuencial Securitouch
Profundidad	185 mm
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado



#### **VENTAJAS**



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría




Máxima higiene : sin válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Termostática: estabilidad total de la temperatura



## **DELABIE**

Normativas y certificaciones	ACS	
Garantía	30 SQ GARANTÍA	
Reparabilidad	50 8 REPARABELIDAD	

© DELABIE https://www.delabie.es