

# Conjunto de ducha adosado con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9641

Grifo mezclador termostático secuencial sin válvula antirretorno



## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de ducha adosado con grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9641**

Conjunto de ducha para instalación mural adosada:

- Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM (ref. H9640).

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte superior M3/4".

Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

- Rociador de ducha fijo TONIC JET con regulación automática del caudal. Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Cuerpo de latón macizo cromado y fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

- Columna de conexión Ø 16 y abrazadera reforzada (fijación mediante pestañas con tornillos incluidos).

Conjunto de ducha con garantía de 30 años.

## VENTAJAS



Secuencial : apertura/cierre en el agua fría



Máxima higiene : sin válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha adosado con grifo mezclador termostático  
**SECURITHERM - Ref. H9641**

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Profundidad	90 mm
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

