

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2739EPSKIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador EP Securitouch

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSKIT

Barra de ducha con grifo mezclador monomando.
 Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM.
 • Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiquemaduras Securitouch.
 Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión (EP) con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
 Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.
 Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.
 Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
 Filtros y válvulas antirretorno.
 • Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (réf. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
 • Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
 Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2739EPSKIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Profundidad	176 mm
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: limita las variaciones de temperatura



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre



Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

