

# Conjunto ducha con grifo mezclador monomando

Ref. 2739KIT

Barra de ducha con grifo mezclador con interior liso

## DESCRIPCIÓN

Conjunto ducha con grifo mezclador monomando - Ref. 2739KIT

Barra de ducha con grifo mezclador de ducha monomando.

- Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha.

Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable. Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas). Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador de ducha conforme a las exigencias de la NF Médica.

Barra de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto ducha con grifo mezclador monomando - Ref. 2739KIT

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                          |
| Tecnología                   | Securitouch                                                                                    |
| Profundidad                  | 173 mm                                                                                         |
| Longitud                     | 182 mm                                                                                         |
| Caudal                       | 9 l/min                                                                                        |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                  |
| Normativas y certificaciones | <b>ACS</b>  |
| Garantía                     |             |
| Reparabilidad                |             |



## VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Securitouch : aislamiento antiescaldamiento



Bajo volumen de agua estancada



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre

