Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 6693

Sin grifo de llenado

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 6693

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.
Grifo mezclador suministrado con flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.
Columna de acero inoxidable de 3/4".
Abrazadera mural ajustable.
Guía de muelle de acero inoxidable.
Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Confort : mango de ducha con chorro regulable
- Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC
- Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical
- Alta resistencia : flexible de alto rendimiento



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 6693

Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	460-580 mm
Caudal	9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD