

# Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490106LH

Pilas integradas

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106LH**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
 Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.  
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Cuerpo de metal cromado.  
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.  
 Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Ajuste lateral de la temperatura con maneta larga y limitador de temperatura ajustable.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490106LH**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | Pilas 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura de la salida          | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud del caño            | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Pilas integradas en el cuerpo del grifo



Electroválvula integrada

