Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490100LH

A red con transformador empotrado

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a red de 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del

Cuerpo de acero inoxidable cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490100LH

A rad 220/4 V/transformadar

Racor H3/8" Tecnología Electrónica Altura de la salida 70 mm Longitud del caño 105 mm Caudal 3 l/min Normativas y certificaciones	Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Altura de la salida 70 mm Longitud del caño 105 mm Caudal 3 l/min Normativas y certificaciones	Racor	H3/8"
Longitud del caño 105 mm Caudal 3 l/min Normativas y certificaciones	Tecnología	Electrónica
Caudal 3 I/min Normativas y certificaciones	Altura de la salida	70 mm
Normativas y Certificaciones	Longitud del caño	105 mm
certificaciones	Caudal	3 l/min
	·	BELGAQUA
Garantía 30 g	Garantía	30°S GARANTÍA



VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua




Higiene: sin contacto manual



Alimentación por transformador empotrado



Electroválvula integrada



DELABIE

Reparabilidad



© DELABIE https://www.delabie.es