Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490101

A red con transformador visto



Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490101

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a red 230/6 V con transformador visto.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura estándar ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490101

Alimentación	A red 230/6 V (transformador visto)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	75 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	CE ACS (1) 1 III III III III III III III III III
Garantía	30 ST GARANTIA



VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual




Ahorro de agua del 90 %



Alimentación por transformador visto



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



© DELABIE https://www.delabie.es