

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 3

Ref. 492106LH

Pila integrada



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 3 - Ref. 492106LH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
 Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V integrada.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de latón macizo cromado.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que permite una identificación inmediata.
 Latiguillos flexibles de PEX con rosca de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 3 - Ref. 492106LH

Alimentación	Pila 6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Ahorro de agua de 90 %



Pila integrada en el cuerpo del grifo



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

