

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3

Ref. 442106

Pila integrada



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 442106

Grifo electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V integrada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que permite una identificación inmediata.

Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtro.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3 - Ref. 442106

Alimentación	Pila 6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	120 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

VENTAJAS



Pila integrada en el cuerpo del grifo



Ahorro de agua de 90 %



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

