Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX

Ref. 378MCH

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX - Ref. 378MCH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura con palanca estândar y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

VENTAJAS



Ahorro de agua del 90%



Higiene: sin contacto manual



Caja de control electrónica IP65 independiente




Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX - Ref. 378MCH

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	110 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS (E
Garantía	30 gg
Reparabilidad	50°



© DELABIE https://www.delabie.es