# Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 478MCH

A pilas



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH**

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a pilas 123 de litio de 6 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste lateral de la temperatura con maneta estándar y limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro de agua del 90 %
- Higiene: sin contacto manual
- Alimentación a pilas 6V
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH**

| | |
|---|---|
| Alimentación | A pilas 6 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Altura de la salida | 110 mm |
| Longitud del caño | 135 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | ACS, CE |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |
| Reparabilidad | 5,0 AÑOS REPARABILIDAD |

