# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379ENC

A red

## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC**

Grifo electrónico para lavabo empotrado:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Filtros y electroválvulas M3/8".
Cuerpo de latón cromado.
Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Caja de control electrónica IP65 independiente
- Ahorro de agua de 90 %
- Higiene total : sin contacto manual
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC**

| | |
|---|---|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 200 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | ACS CE |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |