

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379ENC

A red



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC**

Grifo electrónico para lavabo empotrado:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Filtros y electroválvulas M3/8".  
Cuerpo de latón cromado.  
Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379ENC**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racor                        | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud del caño            | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Caja de control electrónica IP65 independiente

