

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 379D13

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379D13

Grifo electrónico transmuro para lavabo:
 Caja de control electrónica IP65 independiente.
 Alimentación a red con transformador 230/12V.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Filtro y electroválvula M3/8".
 Cuerpo de latón cromado.
 Caño cromado L.135 mm para permitir una instalación transmuro ≤ 190 mm.
 Cable detector L.1200, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Caja de control electrónica IP65 independiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 379D13

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentación | A red 230/12 V |
| Racor | M3/8" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 135 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones |       |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |

