

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494006LH

A pilas



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494006LH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a pilas 123 de litio 6V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón macizo cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtros y electroválvulas antiestancamiento M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
Electroválvulas arriba de la cámara de mezclado.
Certificación de la norma francesa NF Médical.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494006LH

Alimentación	Pila 6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	125 mm
Longitud del caño	145 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	ACS   
Garantía	

VENTAJAS

-  Caja de control electrónica IP65 independiente
-  Ahorro de agua de 85 %
-  Higiene total : sin contacto manual
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana

