

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2

Ref. 494000

A red

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con limitador estándar de temperatura ajustable.
Electroválvulas arriba de la cámara de mezclado.
Certificación de la norma francesa NF Médical.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónicoTEMPOMATIC MIX 2 - Ref. 494000

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	125 mm
Longitud del caño	145 mm
Caudal	4 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE NF
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA



VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja de control electrónica IP65 independiente

