

# Grifo electrónico TEMPOMATIC

Ref. 441157

A red



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157**

Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes para tabique  $\leq 155$  mm.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Electroválvula M3/8" con junta del filtro.  
Caño fijo cromado con una longitud de 170 mm para tabique  $\leq 165$  mm con fijación antigiratoria.  
Roscas recortables.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                              |
| Racor                        | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profundidad                  | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud del caño            | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |

## VENTAJAS

- 
**Caja de control electrónica IP65 independiente**
- 
**Ahorro de agua de 90 %**
- 
**Higiene total : sin contacto manual**
- 
**Descarga periódica antiproliferación bacteriana**

