

Grifo electrónico TEMPOMATIC

Ref. 441157

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157

Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detector de presencia infrarrojo antigolpes para tabique ≤ 155 mm.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Electroválvula M3/8" con junta del filtro.
Caño fijo cromado con una longitud de 170 mm para tabique ≤ 165 mm con fijación antigiratoria.
Roscas recortables.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Profundidad	165 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Caja de control electrónica IP65 independiente



Ahorro de agua de 90 %



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

