

Grifo electrónico TEMPOMATIC

Ref. 441157

A red



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157

Grifo electrónico para lavabo transmuro:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Caño fijo cromado L.170 mm con fijación antirrotación y contratuerca.
Rosetón enrasado.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Para tabique ≤ 155 mm.
Electroválvula M3/8" con junta del filtro.
Rosca recortable.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Profundidad	165 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Ahorro de agua del 90 %



Caja de control electrónica IP65 independiente



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

