

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX

Ref. 795209



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209

Grifo mezclador temporizado transmuro para lavabo:
Pulsación suave.
Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
Temporización de ~7 segundos.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Cuerpo de latón macizo M3/4".
Filtros y válvulas antirretorno.
Limitador de temperatura ajustable.
Control transmuro inviolable ≤ 220 mm.
Caño fijo transmuro inviolable ≤ 230 mm.
Fijación mural mediante fijación antigiratoria, contratuerca y brida de conexión.
Volante de metal cromado.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209

Racor	M3/4"
Tecnología	Temporisée
Longitud	230 mm
Longitud del caño	75 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Ahorro de agua del 85%



Latón macizo, instalación transmuro



Pulsación suave



Selección de la temperatura

