

# Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX

Ref. 795209



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209

Grifo mezclador temporizado transmuro para lavabo:  
Pulsación suave.  
Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.  
Temporización de ~7 segundos.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Cuerpo de latón macizo M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Limitador de temperatura ajustable.  
Control transmuro inviolable  $\leq 220$  mm.  
Caño fijo transmuro inviolable  $\leq 230$  mm.  
Fijación mural mediante fijación antigiratoria, contratuerca y brida de conexión.  
Volante de metal cromado.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX - Ref. 795209

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud                     | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud del caño            | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |

## VENTAJAS



Ahorro de agua del 85%



Latón macizo, instalación transmuro



Pulsación suave



Selección de la temperatura

