## Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792410

Termostático electrónico a pila



### **DESCRIPCIÓN**

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792410

Panel de ducha termostático electrónico:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Alimentación a pilas 223 de litio de 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos. Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar ajustable, chorro efecto lluvia confortable.

Rociador de ducha ROUND cromado y antivandálico.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

#### **VENTAJAS**



Higiene total: apertura sin contacto manual



Purga automática antiproliferación bacteriana



Regulación termostática de la temperatura




Cierre automático si se corta el agua fría

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792410

Alimentación	Pila 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónico
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio



# **DELABIE**

Normativas y certificaciones

ACS







Garantía



© DELABIE https://www.delabie.es