

# Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecánico bimando

## DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

Panel de ducha termostático bimando:  
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.  
Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".  
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.  
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
Se puede realizar un choque térmico.  
Grifos no temporizados 1/4 de vuelta.  
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal en 6 l/min a 3 bar.  
Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.  
Fijaciones ocultas.  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792390

Racor	M1/2"
Tecnología	No temporizado
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	



## VENTAJAS

-  Regulación termostática de la temperatura
-  Cierre automático si se corta el agua fría
-  Rociador de ducha fijo o ducha de mano
-  Panel en aluminio, grifería en latón

