

Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428200

Electrónico a red



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200

Fluxor electrónico para urinario transmuro:

Alimentación a red, caja de control electrónica de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".

Montaje transmuro para tabique ≤ 225 mm.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.

Prever un transformador de 230/12 V.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.

Se puede realizar una descarga previa automático.

Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.

Rosetón enrasado.

Rosca recortable.

Compatible con aguas pluviales.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428200

Alimentación	A red 12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	225 mm
Caudal	0.3 l/seg
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Temporización ÉCO de 3 segundos



Instalación transmuro



Descarga periódica higiénica

