

Fluxor para urinario TEMPOSTOP

Ref. 779128

Temporizado 7 segundos



DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOSTOP - Ref. 779128

Fluxor temporizado para urinario empotrado:

Para urinario normal o sifónico.

Instalación empotrada.

Profundidad de empotramiento ajustable de 25 a 40 mm.

Rosetón de acero inoxidable de Ø 130.

Compatible con aguas pluviales.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado en 0,25 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón M1/2".

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOSTOP - Ref. 779128

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Caudal	0,25 l/seg
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Temporización de 7 segundos



Instalación empotrada en la pared



Resistente a más de 500 000 usos

