

# Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC

Ref. 463030

Fluxor de descarga directa para inodoro



## DESCRIPCIÓN

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030

Fluxor electrónico de descarga directa transmuro:  
Alimentación a red con electroválvula de 1".  
Transformador 230/12 V.  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Montaje transmuro para tabique  $\leq 30$  mm.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Accionamiento voluntario (cuando se aproxima la mano a 4 cm del detector) o automático sin contacto cuando el usuario se marcha.  
Temporización de 7 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.  
Distancia de detección y caudal/volumen ajustables.  
Llave de corte HH1".  
Salida antisifónica  $\varnothing 32$ .  
Boquilla de conexión  $\varnothing 32/55$ .  
Sensor con rosetón enrasado.  
Rosca recortable.  
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.  
Compatible con aguas pluviales.  
Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463030

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V                                                                                                                                                          |
| Racor                        | 1"                                                                                                                                                                      |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                             |
| Longitud                     | 30 mm                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |

## VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Descarga directa : sin estancamiento de agua



Accionamiento voluntario o automático



Instalación transmuro

