

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC

Ref. 463150

Fluxor de descarga directa para inodoro






DESCRIPCIÓN

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Fluxor electrónico de descarga directa transmuro:
Alimentación a red con electroválvula de 1".
Transformador 230/12 V.
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Montaje transmuro para tabique ≤ 160 mm.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Accionamiento voluntario (cuando se aproxima la mano a 4 cm del detector) o automático sin contacto cuando el usuario se marcha.
Temporización de 7 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.
Distancia de detección y caudal/volumen ajustables.
Llave de corte HH1".
Salida antisifónica Ø 32.
Boquilla de conexión Ø 32/55.
Sensor con rosetón enrasado.
Rosca recortable.
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
Compatible con aguas pluviales.
Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	1"
Tecnología	Electrónica
Longitud	160 mm
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Descarga directa : sin estancamiento de agua



Accionamiento voluntario o automático



Instalación transmuro

