

Fluxor de descarga directa

TEMPOFLUX 2

Ref. 762902

Temporizado doble descarga 3l/6l



DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:
 Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm con fijación oculta.
 Fijación mecánica del rosetón.
 Caja de empotramiento multifuncional.
 Profundidad de empotramiento ajustable de 0 a 20 mm.
 Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.
 Pulsación suave.
 Temporización de ~7 segundos.
 Protección antisifónica.
 Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
 Cuerpo de latón macizo.
 Botón pulsador de metal cromado.
 Alimentación en línea recta M3/4".
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
 Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
 Caudal de base: 1 l/seg.
 Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762902

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Caudal	3l/6l
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Pulsación suave



Doble descarga 3l/6l



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Instalación empotrada en la pared

