

## Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2

Ref. 762150

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro



### DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150





Fluxor temporizado de descarga directa: conexión directa a la canalización.  
Para tabique  $\leq 140$  mm.  
Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.  
Pulsación suave.  
Protección antisifónica.  
Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.  
Cuerpo de latón macizo.  
Botón pulsador de metal cromado.  
Alimentación en línea recta M3/4".  
Salida con casquillo para tubo de PVC  $\varnothing 26/32$ .  
Varilla roscada recortable.  
Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.  
Diámetro de alimentación:  $\varnothing 20$  mm mínimo en cualquier punto del interior.  
Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.  
Compatible con el agua de lluvia.  
Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762150

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Longitud	140 mm
Caudal	3l/6l
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

### VENTAJAS

-  Pulsación suave
-  Doble descarga 3l/6l
-  Descarga directa: no hay estancamiento de agua
-  Instalación transmuro

