

Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE

Ref. 760220

Temporizado



DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE - Ref. 760220

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:
Placa de acero inoxidable satinado 320 x 220 mm.
Temporización de ~7 segundos.
Protección antisifónica.
Llave de corte y de ajuste del caudal/ volumen recta de latón bruto.
Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.
Mecanismo antigolpes.
Alimentación en línea recta H1".
Boquilla de conexión Ø 32/55.
Caudal de base: 1 l/seg.
Garantía 30 años.
Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE - Ref. 760220

Racor	1"
Altura	320 mm
Longitud	220 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Descarga directa : no hay estancamiento de agua



Instalación empotrada mural



Descarga potente/disponible en cualquier instante



La descarga directa limita el riesgo de fugas

