Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min

Ref. 2506T3

Caño orientable superior L.300 H.315



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Grifo mezclador monomando de repisa con caño tubo orientable H.315 L.300.
Rompechorros estrella.
Cartucho cerámico Ø 35.
Caudal 20 l/min a 3 bar.
Caño con interior liso.
Accionamiento con maneta recta.
Cuerpo y caño de latón cromado con fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX H3/8".
Garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Cuerpo de latón cromado
- Caudal 20 l/min
- Interior liso para limitar las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de repisa - 20 l/min - Ref. 2506T3

Racor	H3/8"
Altura	380 mm
Altura de la salida	315 mm
Longitud del caño	300 mm
Caudal	20 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	5 AÑOS REPARABILIDAD

