Conjunto de prelavado con grifo mezclador

Ref. 5633

Con grifo de llenado y caño tubo orientable



DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5633

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado, adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador con 2 orificios sobre encimera con distancia entre ejes de 150 mm con:
- Cabezas de válvulas con mecanismos reforzados y manetas ergonómicas.
- Riostra con tuercas y colas M1/2".
Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.
- Caudal total de 25 l/min en 1/4 de giro.
- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.
Mango de ducha negro con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.
Columna 3/4" de acero inoxidable.
Abrazadera mural ajustable.
Muelle-guía de acero inoxidable.
Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.
Estos modelos de conjuntos de prelavado pueden instalarse lo más cerca posible del peto.

VENTAJAS

- Llenado rápido: caudal total en 1/4 de giro
- Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC
- Confort: manetas ergonómicas, caño giratorio
- Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. 5633

Racor	M1/2"
Altura	1125-1225 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 300 mm, mango de ducha: 445-545 mm
Caudal	25 l/min con grifo de llenado; 9 l/min con el mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS, BELGAQUA
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

